

# ANTERETE

Rete in fibra di vetro alcaliresistente, specifica per Sistemi di Protezione Termica Integrale e per rasature armate.

## Descrizione

ANTERETE è una rete in fibra di vetro e resistente agli alcali, specifica per Sistemi di Protezione Termica Integrale e per rasature armate, risponde ai requisiti EAD 040016-00-0404 e conforme alle linee guida per ETICS.

Componente certificato dei sistemi ANTEKLIMA, ANTEKLIMA BLACK e ANTEKLIMA ROCK.

## Classificazione

Conforme EAD 040016-00-0404.

## Impieghi

Rasature armate di Sistemi di Protezione termica integrale e su supporto murale.

L'utilizzo della rete permette di distribuire in modo uniforme le tensioni a cui il sistema può essere sottoposto (fenomeni di ritiro, sollecitazioni meccaniche, sbalzi termici, ecc.) riducendo notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nella facciata. La rete inoltre, armando lo strato di rasatura, permette una maggiore protezione del pannello isolante sottostante.

## Conservazione

Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e dai raggi UV (sole, luce).

## Informazioni tecniche

Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza rete	m	50
Altezza rete	cm	100/110
Spessore	mm	0,50 ±0,2
Dimensione maglia	mm	4,0x4,5±0,5
Peso tessuto trattato	g/m <sup>2</sup>	160 (+/-5%)
Resistenza alla trazione (ordito/trama)	N/50mm	min. 1900 / min. 1800
Allungamento (ordito/trama)	%	max 5% / max 5%

Proprietà	U.M.	Valore
Resistenza alla trazione dopo il condizionamento con alcali (ordito/trama)	N/50mm	min. 1000 / min. 1000 min. 50% / min. 50%
Allungamento dopo il condizionamento con alcali (ordito/trama)	%	max 3.5 / max 3.5
Contenuto organico	%	20 ±4

## Applicazione

Stendere la rete in verticale, sormontandola di almeno 10 cm in corrispondenza dei giunti, ed annegarla all'interno dello strato rasante sottostante mediante spatola metallica liscia. Ad asciugatura superficiale avvenuta, stendere un secondo strato di rasante mediante spatola dentata da 8 mm e lisciare con spatola metallica liscia. In corrispondenza di finestre ed aperture è consigliabile aggiungere apposito elemento RETE PER ARMATURA ANGOLO ESTERNO o striscia di rete posta a 45°.

## Avvertenze e raccomandazioni

Rispettare le attuali indicazioni del produttore. Prodotto destinato ad un utilizzo professionale.

## Note Legali

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. General Admixtures spa si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di General Admixtures spa per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a General Admixtures spa riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'impiego del Prodotto. Il cliente resta l'unico Responsabile

*dell'utilizzo del Prodotto. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi.*

*Tutte le schede tecniche aggiornate sono reperibili all'interno del portale internet [www.antebiago.it](http://www.antebiago.it) possono essere richieste presso i nostri uffici.*

*Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nella relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima dell'impiego del prodotto.*