

Malte per intonaci interni ed esterni
EC Dichiarazione di Prestazione
Edizione 04/2021
Numero di identificazione: A/008
Versione nr. 03



EN 12004-1:2017

19
NB-1599 Rapporto di prova n.
20125557/1

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

A/DOP 008 TEKNO GRIP QUICK

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	TEKNO GRIP QUICK
2	Uso previsto:	Adesivo cementizio (C) a presa rapida (F) migliorato (2). Per uso interno ed esterno.
3	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5:	General Admixtures Spa Via delle industrie, 14/16 31050 Ponzano Veneto (TV) ITALY
4	Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2:	Non applicabile
5	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 3 (Sistema 4 per la reazione al fuoco)
6a.	Norma armonizzata: Laboratorio notificato:	EN 12004-1:2017 Il laboratorio notificato di notificato NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n°78, 41100 Modena - ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.
6b.	Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:	Non applicabile

General Admixtures S.p.A

Sede Legale: Via delle Industrie, 14/16 - 31050 Ponzano Veneto (TV)

Tel. +39 0422 966911 – Fax +39 0422 969740 e-mail: info@gageneral.com – www.gageneral.com – www.antebiago.it

Capitale Sociale deliberato € 1.000.000,00 int. ver.

C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – CF e P.IVA 03925930269

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Adesione iniziale a trazione	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Adesione iniziale a trazione anticipata	$\geq 0,5$ (dopo non più di 6h)	EN 12004-2
Adesione iniziale a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Adesione iniziale a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Adesione iniziale a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Reazione al fuoco	Classe E - CWFT (per spessori $\leq 20 \text{ mm}$)	EN 13501-1
Sostanza pericolose	Vedi SDS	EN 12004-1


8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Ponzano Veneto, 21/04/2021

General Admixtures S.p.A.
L'Amministratore Delegato



Ing. Michele Valente

Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.
